



Voertuigbeschrijving voor: TGX 18.520 4x2 LL SA



Illustratie kan afwijken

Voertuignormen

Productfamilie	The new MAN Truck Generation
Beschrijving variant	TGX 18.520 4x2 LL SA
MAN-code	TX91AALP
Emissieklasse	EURO6
Motorfamilie	D26
Motorvermogen	382 kW
Bruto capaciteit van de batterij	0 kWh
Batterijen nummer	0
Type voertuig	Voertuigtype trekker (SA)
Beoogd modeltype	040 Standaardtrekker
Cabine	Cabine GX: de maximale (breed, lang, extra hoog)
Afstand tussen hoofdwielen	3900 mm
Overhang	800 mm
Stuurinrichting	Links

Verticale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaalgewicht	19.500 kg	20.500 kg
Vooras	8.500 kg	8.500 kg
Achteras	13.000 kg	13.000 kg

Horizontale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaal treingewicht	44.000 kg	44.000 kg



De afgedrukte afbeeldingen in deze aanbieding zijn bedoeld ter verduidelijking en kunnen afwijken van de daadwerkelijke configuratie. Verdere productinformatie voor de bandenkeuze "optioneel" is verkrijgbaar bij onze verkoopmedewerkers.

Voertuigkarakteristieken

<input type="checkbox"/>	Trekker	0P2UA
<input type="checkbox"/>	Chassisklasse, zwaar	0P2UC
<input type="checkbox"/>	Land van bestemming België (BE)	0P3FZ
<input type="checkbox"/>	Handelstonnage 18 t	0P8LF
<input type="checkbox"/>	Basisconstructie van het voertuig, Allround	0PGCU
<input type="checkbox"/>	Constructie, normaal-hoog	0P2TS
<input type="checkbox"/>	Voertuigtype trekker (SA)	0P2UR
<input type="checkbox"/>	Voertuig met stuurwiel links	0P3AS
<input type="checkbox"/>	Rechtsrijdend verkeer	0P3F5
<input type="checkbox"/>	Voertuigdocumentatie in het Nederlands	0P2LK
<input type="checkbox"/>	Borden in het Engels	0P8NM
<input type="checkbox"/>	Cabinepositie 880 mm (afstand onderkant chassis tot vloer cabine)	0PHBG
<input type="checkbox"/>	Toelating voertuig, categorie N3	0P3JR
<input type="checkbox"/>	Snelheidsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, motorafregeling	0P2UJ
<input type="checkbox"/>	VO (E.U.) 595/2009, Euro VIe (emissies van zware bedrijfsvoertuigen) nagekomen	0PJPC
<input type="checkbox"/>	Maximaal geluidsniveau voertuig, 79 dB conform UN/ECE-R 51.03	0PGTA
<input type="checkbox"/>	Hoogte boven cabine, onbelast tot 4000 mm	0PHA1
<input type="checkbox"/>	Uitzwenken van de achterzijde van het voertuig tot 800 mm/1000 mm met opgeheven of gestuurde laatste as	0PHDB
<input type="checkbox"/>	Voertuigclassificatie volgens VO (EU) 2018/858	0PKAW
<input type="checkbox"/>	UN/ECE-R 141 (bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)) nagekomen	0PKYA
<input type="checkbox"/>	UN/ECE-R 151 (dodehoekinformatiesysteem (BSIS)) nagekomen	0PKYC
<input type="checkbox"/>	UN/ECE-R 155 (bescherming van het voertuig tegen cyberaanvallen (CSMS)) nagekomen	0PKYE
<input type="checkbox"/>	UN/ECE-R 156 (Software Update Management System (SUMS)) nagekomen	0PKYG
<input type="checkbox"/>	UN/ECE-R 158 (achteruitrijassistent) nagekomen	0PKYI
<input type="checkbox"/>	VO (EU) 2021/1243 (voorbereiding voor de inbouw van een alcoholslot (Alco-Lock)) nagekomen	0PKYM
<input type="checkbox"/>	VO (EU) 2021/1958 (intelligente snelheidsassistent (ISA)) nagekomen	0PKYQ
<input type="checkbox"/>	VO (EU) 2021/1341 (waarschuwingssysteem bij vermoeidheid en afnemende oplettendheid van de bestuurder (DDAW)) nagekomen	0PKYO
<input type="checkbox"/>	UN/ECE-R 159 (botswaarschuwingssysteem voor voetgangers en fietsers) nagekomen	0PKYK
<input type="checkbox"/>	Kentekenpapieren, internationaal (COC)	0P3AQ
<input type="checkbox"/>	Zonder kentekenpapieren, nationaal	0P3B0
<input type="checkbox"/>	Langeafstandsverkeer, standaard	0P6WE
<input type="checkbox"/>	040 Trekker, standaard	0P2QM
<input type="checkbox"/>	Temperatuurbereik voertuiggebruik, gematigd	0P0G7
<input type="checkbox"/>	Eindaandrijving voor licht gebruik	0P4EZ
<input type="checkbox"/>	Veiligheidspakket Licht en zicht Plus	0PFXZ
<input type="checkbox"/>	Veiligheidspakket	0P8NG
<input type="checkbox"/>	Spuitwerk Special Request	0PJTD
<input type="checkbox"/>	Zonder Individual Lion-pakket	0PJT1
<input type="checkbox"/>	19500 kg toelaatbare belasting totaal verticaal nationale toelating	0P5PG
<input type="checkbox"/>	20500 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn.	0P5TC
<input type="checkbox"/>	20500 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn. Plus	0P8GY
<input type="checkbox"/>	8500 kg toelaatbare belasting op vooras nationale toelating	0P5KV
<input type="checkbox"/>	8500 kg toelaatbare belasting op vooras, techn.	0P5LP

f62994ad-be69-4178-bd8c-d20ca40e7f68



<input type="checkbox"/>	8500 kg toelaatbare belasting op vooras, techn. Plus	0P8D8
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op achteras nationale toelating	0P5HC
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn.	0P5IO
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn. Plus	0P8BY
<input type="checkbox"/>	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht nationale toelating	0PBIY
<input type="checkbox"/>	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. gehomologeerd	0P6ZL
<input type="checkbox"/>	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. Plus	0PBPT
<input type="checkbox"/>	0 kN D-waarde	0P8XD
<input type="checkbox"/>	Zonder aanwijzing (slijtage cardanas)	0PJRV

Chassis

<input type="checkbox"/>	3900 mm hoofdwielenbasis	0P2ZK
<input type="checkbox"/>	800 mm overhang chassis achter	0P3EU
<input type="checkbox"/>	8 mm langsligterdikte hoofdframe	0P0Y6
<input type="checkbox"/>	Achterzijde voertuig, afgeschuind chassisuiteinde	0P0XS
<input type="checkbox"/>	Subframe trekker	0P0XV
<input type="checkbox"/>	Uitlaatdemper, zijkant, rechts	0P1BH
<input type="checkbox"/>	Uitlaat bodemuitlaat	0P1BL
<input type="checkbox"/>	Luchtinlaat, achter cabine, hoog	0P0AY
<input type="checkbox"/>	2 accu's, 12 V, 210 Ah, Super Longlife (AGM), onderhoudsvrij, voor strengere elektrische eisen	0P4I2
<input type="checkbox"/>	Dynamo, draaistroom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN	0P1BZ
<input type="checkbox"/>	24V-accumanagementsysteem	0P1T4
<input type="checkbox"/>	Accubak compact, 2 accu's	0P0WT
<input type="checkbox"/>	Accubak, links	0P0WO
<input type="checkbox"/>	Accuhoofdschakelaar, elektrisch	0P0WE
<input type="checkbox"/>	Smeltzekeringen	0P1V1
<input type="checkbox"/>	Comfortabele starthulpmogelijkheid voor accu	0P1AG
<input type="checkbox"/>	Dubbele-tankverbinding	0P4G0
<input type="checkbox"/>	710 l tankinhoud brandstoftank, links	0P4DV
<input type="checkbox"/>	Brandstoftank, links, aluminium	0P4GJ
<input type="checkbox"/>	710 l tankinhoud brandstoftank, rechts	0P4ER
<input type="checkbox"/>	Brandstoftank, rechts, aluminium	0P4GM
<input type="checkbox"/>	Doorsnede tanks, zijkant, hoog	0P4HD
<input type="checkbox"/>	Tanks, links, hoger geplaatst	0P4G3
<input type="checkbox"/>	Tanks, rechts, hoger geplaatst	0P4HB
<input type="checkbox"/>	80 l tankinhoud AdBlue-reservoir, links	0P4CT
<input type="checkbox"/>	AdBlue-reservoir, links, kunststof	0P4H1
<input type="checkbox"/>	Tankdop, afsluitbaar, met portier/contact sleutel	0P4H5
<input type="checkbox"/>	Dop voor AdBlue-reservoir, afsluitbaar	0P4GE
<input type="checkbox"/>	Positie brandstofvoorfilter achter cabine	0PIXA
<input type="checkbox"/>	Onderrijbeveiliging, voorzijde	0P1FN
<input type="checkbox"/>	Werkplatform, verlengd, met opstap	0P0VG
<input type="checkbox"/>	Zonder onderrijbeveiliging, zijkant	0P1FG
<input type="checkbox"/>	Afsluitende dwarsdrager, met boorpatroon 160 x 100 mm	0P1SB
<input type="checkbox"/>	Zonder onderrijbeveiliging, achter	0P1FB
<input type="checkbox"/>	Wielkeg, zonder houder, los meegeleverd	0P6WW
<input type="checkbox"/>	Zonder bakbevestigingshoek/drukplaten	0P0X6



<input type="checkbox"/>	Luchtcompressor, 1 cilinder, 360 cc, met bezuinigingssysteem	0P4Y4
<input type="checkbox"/>	Luchtdroger, verwarmd	0P0B2
<input type="checkbox"/>	Persluchtbereiding, elektronisch geregeld AMS	0P0AA
<input type="checkbox"/>	Persluchtreservoir, staal	0P0XH
<input type="checkbox"/>	Elektronisch remsysteem (EBS)	0P0BL
<input type="checkbox"/>	Antiblokkeersysteem (ABS)	0P0BE
<input type="checkbox"/>	Noodstopassistent	0P0CM
<input type="checkbox"/>	Zonder voorbereiding EBS-Full stuurapparaat	0PHPM
<input type="checkbox"/>	Krachtige motorrem MAN EVBec, in stappen verstelbaar	0P0BW
<input type="checkbox"/>	Retarder Eco, snelheidsafhankelijk, in stappen verstelbaar, energie-efficiënt	0P0BR
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op vooras	0P1I9
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op achteras	0P1I4
<input type="checkbox"/>	Bediening parkeerrem, in instrumentenbord, elektronische parkeerrem	0P3KG
<input type="checkbox"/>	Parkeerrem met veerremcilinder op achterassen (incl. voorloopas/sleepas)	0PGBL
<input type="checkbox"/>	Wegrolobkering MAN EasyStart	0P1TF
<input type="checkbox"/>	Weergave remvoeringdikte, met waarschuwing voor remvoeringslijtage	0P0BG
<input type="checkbox"/>	Harmonisering remvoeringslijtage in trekker	0P0BI
<input type="checkbox"/>	Achterlichten, led	0P2AP
<input type="checkbox"/>	Noodremsignaal, activering alarmlichten, automatisch	0P0CG
<input type="checkbox"/>	Achteruitrijwaarschuwing, akoestisch, uitschakelbaar, volume regelbaar, alarmknipperlichtfunctie	0P3CF
<input type="checkbox"/>	Lichtfunctiecontrole	0P2AD
<input type="checkbox"/>	Zijmarkeringslichten, led	0P2BJ

Aandrijflijn/onderstel

<input type="checkbox"/>	Dieselmotor MAN D2676 LFAX, 382 kW (520 pk) vermogen, 2.650 Nm koppel, Euro 6e	0PKEG
<input type="checkbox"/>	Brandstoffilter, verwarmd, voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21	0PHIF
<input type="checkbox"/>	Brandstofvoorfilter, met olie-/waterafscheider, met watersensor, verwarmd (mengklep)	0P4XP
<input type="checkbox"/>	Motorolie met lichtloopeigenschappen	0PGBN
<input type="checkbox"/>	Ventilatie, carter, open	0P8PN
<input type="checkbox"/>	Geluidsschermen motor	0P2E7
<input type="checkbox"/>	Radiator, normale lengte	0P4XX
<input type="checkbox"/>	Radiatorbescherming voorzijde, rooster	0P1VP
<input type="checkbox"/>	Oliepeilstok en digitale oliepeilindicatie motor	0P0B6
<input type="checkbox"/>	Waarschuwing koelvloeistofniveau motor, met voorafgaande waarschuwing	0P0KA
<input type="checkbox"/>	Antivries, tot -32 °C	0P0AK
<input type="checkbox"/>	Stationair regenereren voor katalysator, pas na waarschuwingmelding uitvoerbaar	0PGCN
<input type="checkbox"/>	MAN TipMatic 12.26 DD, met retarder 35	0P5VT
<input type="checkbox"/>	Transmissie voor hoger aandeel remmen op de motor tijdens het rijden	0PGCL
<input type="checkbox"/>	Bediening MAN TipMatic, met stuurkolomschakelaar, handmatig (DNR-keuze, schakelstrategiekeuze)	0P3KI
<input type="checkbox"/>	Transmissiefunctie MAN EfficientRoll	0P0ET
<input type="checkbox"/>	Transmissiefunctie MAN Idle Speed Driving	0P0ER
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Performace en Efficiency, tot 70.000 kg	0PGBZ
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Manoeuvre, manoeuvreermodus	0P0FI
<input type="checkbox"/>	Enkelvoudige plaatkoppeling, 430 mm, droog	0P0DT
<input type="checkbox"/>	Hoofdcardanas, 25.000 Nm functioneel grenskoppel	0PKZI
<input type="checkbox"/>	Cardanassen met standaard vet, niet smeerbaar	0PKZL



<input type="checkbox"/>	Noodzakelijke bandsnelheidsindex G	0PFWA
<input type="checkbox"/>	Banden vooras naar keuze 385/55R22,5 stuuras/langeafstandsverkeer TL (160 J)	0PESJ
<input type="checkbox"/>	Velgtype vooras, staal, 1-delig	0P0P0
<input type="checkbox"/>	Velgmaat vooras, 10-gaats 11,75x22,5	0P0NB
<input type="checkbox"/>	Wielmoerafdekking vooras	0P0PR
<input type="checkbox"/>	Banden achteras naar keuze 315/70R22,5 aandrijf-as/langeafstandsverkeer TL (154/150 K)	0PDO7
<input type="checkbox"/>	Velgtype achteras, staal, 1-delig	0P0OO
<input type="checkbox"/>	Velgmaat achteras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0MU
<input type="checkbox"/>	Bandenspanningscontrolesysteem (TPM), met weergave van bandtemperatuur	0PJT7
<input type="checkbox"/>	Weergave van bandenspanning voor aanhangwagen	0P2N6
<input type="checkbox"/>	4x2	0P3B1
<input type="checkbox"/>	Stuuroverbrenging, standaard	0P1JX
<input type="checkbox"/>	Stuurvloeistofreservoir met elektrische meetsonde	0P1JV
<input type="checkbox"/>	Vooras, 8500 kg, niet aangedreven, gebogen, gestuurd, niet hefbaar	0P5ER
<input type="checkbox"/>	Spatbord vooras	0P1AT
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, vooras, naar beneden toe verlengd	0P1XS
<input type="checkbox"/>	Achteras HY-1344, 13.000 kg, hypoïdeas zonder doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar	0PIYW
<input type="checkbox"/>	Dubbele banden op achteras	0P1HN
<input type="checkbox"/>	Spatbord achteras, bovenste schaal afneembaar	0P1AM
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, achteras, naar beneden toe verlengd	0P1XK
<input type="checkbox"/>	Asoverbrenging, i=2,31	0P3MC
<input type="checkbox"/>	Differentieelsloten aangedreven achterassen	0P0DI
<input type="checkbox"/>	Zonder differentieelsloten voorassen	0P0DL
<input type="checkbox"/>	Digitale asbelastingsweergave (ALM) voor luchtgeveerde assen	0P2IZ
<input type="checkbox"/>	Digitale asbelastingsweergave (ALM) voor aanhangwagen/oplegger	0P2J1
<input type="checkbox"/>	Spatbordverbreding	0P1W5
<input type="checkbox"/>	Soort vering lucht/lucht (LL) op voorassen en aangedreven achterassen	0P2YD
<input type="checkbox"/>	Bedieningseenheid uitgebreid voor elektronisch geregelde luchtvering (VASC)	0PHMU
<input type="checkbox"/>	Handmatig oproepbaar, verlaagd onbeladen rijhoogte, bij luchtgev. assen voor compensatie van de banduitvering	0P1GS
<input type="checkbox"/>	Luchtvering op vooras	0P1JG
<input type="checkbox"/>	Luchtvering op achteras	0P1J5
<input type="checkbox"/>	8500 kg draagvermogen vering vooras	0P5C3
<input type="checkbox"/>	13.000 kg draagvermogen vering achteras	0P5BV
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op vooras	0P1M4
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op achteras	0P1LQ
<input type="checkbox"/>	Vierpuntsstang voor achteras, met stabilisatorfunctie	0P1L7
<input type="checkbox"/>	Asaansturing niet als driehoeksstang	0P6ZY
<input type="checkbox"/>	Geregelde luchtvering aanhangwagen/oplegger	0PHN1

Cabine

<input type="checkbox"/>	Cabine GX: de maximale (breed, lang, extra hoog)	0P2DI
<input type="checkbox"/>	Cabine-ophanging, Comfort	0P1V9
<input type="checkbox"/>	Kantelmechanisme cabine, handmatig	0P1V6
<input type="checkbox"/>	Dakspoiler met aerodynamische, flexibele verlengingen	0PHMO
<input type="checkbox"/>	Instelling dakspoiler bij levering, transportpositie	0P1XA
<input type="checkbox"/>	Glazen kanteldak, elektrisch	0P1VX



<input type="checkbox"/>	Cabine-zijfenders met aerodynamische, flexibele verlengingen, rechts en links klapbaar	0PHMR
<input type="checkbox"/>	Chroomoplegwerk op radiatorkap	0PGBU
<input type="checkbox"/>	Bumper, kunststof	0P1SD
<input type="checkbox"/>	Opstap voorzijde, geïntegreerd, met vasthoudmogelijkheid	0P1VE
<input type="checkbox"/>	Voorruit, gelaagd veiligheidsglas, getint	0P1X0
<input type="checkbox"/>	Zonneklep voorruit, aerodynamisch geoptimaliseerd	0PIOV
<input type="checkbox"/>	Ruitenwissersysteem voor voorruit	0P1WG
<input type="checkbox"/>	Ruitenwisserbediening, automatisch, met regensensor (automatisch wissen)	0P1UM
<input type="checkbox"/>	Instap, star	0P1UZ
<input type="checkbox"/>	Centrale vergrendeling, met afstandsbediening	0P1WR
<input type="checkbox"/>	4 voertuigsleutels	0P3JU
<input type="checkbox"/>	Portierverlenging, bestuurders- en bijrijderszijde	0P1WW
<input type="checkbox"/>	Deurruiten, getint	0P1WO
<input type="checkbox"/>	Deurruit, veiligheidsglas	0P1WM
<input type="checkbox"/>	Achterwand cabine, zonder raam	0P1VD
<input type="checkbox"/>	A-stijlbekleding, aerodynamisch geoptimaliseerd	0PIY8
<input type="checkbox"/>	Deurspleetsluiting	0PIVO
<input type="checkbox"/>	LED-pakket Plus, koplampen, mistlampen, afslaglicht	0PKWP
<input type="checkbox"/>	Koplampen, led	0P1ZO
<input type="checkbox"/>	Dagrijlicht, led	0P2BP
<input type="checkbox"/>	Mistlamp, led	0P2AI
<input type="checkbox"/>	Afslaglicht, led	0P1YG
<input type="checkbox"/>	Knipperlichten, zijkanten, led	0P1Z7
<input type="checkbox"/>	Koplampreinigingsinstallatie	0P2BH
<input type="checkbox"/>	Koplamphoogteregeling, automatisch	0P2AB
<input type="checkbox"/>	Grootlichtassistent	0P1ZH
<input type="checkbox"/>	Rijlichtschakeling, automatisch, met lichtsensor	0P1ZE
<input type="checkbox"/>	2 contourlichten, led	0P2BS
<input type="checkbox"/>	Comfortabele richtingaanwijzerfunctie, activeerbaar	0P1ZW
<input type="checkbox"/>	2 persluchtclaxons op het cabinedak	0P1UW
<input type="checkbox"/>	2 werklampen op cabinedak, 1 rechts en 1 links	0P1YM
<input type="checkbox"/>	Werklamp op cabine achter, onder, buiten	0P1Z2
<input type="checkbox"/>	Werklamp, led, wit	0PJQA
<input type="checkbox"/>	Schakelaar voor werklamp	0P5U5
<input type="checkbox"/>	Zonder zwaailichten aan de achterkant van het voertuig	0PJRO
<input type="checkbox"/>	Spiegelpakket, MAN OptiView, digitaal spiegelvervangingsysteem	0PKWW
<input type="checkbox"/>	Digitaal spiegelvervangingsysteem MAN OptiView	0P5DQ
<input type="checkbox"/>	Spiegelvervangingsysteem, achteruitkijkspiegel buiten, verwarmd	0P5DK
<input type="checkbox"/>	Spiegelvervangingsysteem, stoeprandspiegel links, verwarmd	0P5DL
<input type="checkbox"/>	Spiegelvervangingsysteem, stoeprandspiegel rechts, verwarmd	0P5DM
<input type="checkbox"/>	Spiegelvervangingsysteem, frontspiegel	0P5DN
<input type="checkbox"/>	Spiegelbehuizing, niet gespoten	0P2CP
<input type="checkbox"/>	Voertuigcomponenten, geschikt voor opbouwbreedte meer dan 2.400 mm tot 2.600 mm	0P2CT
<input type="checkbox"/>	Stoelbekleding, textiel, comfort	0P2PO
<input type="checkbox"/>	Bestuurdersstoelpakket Premium, luchtgeveerd, stoelverwarming en stoelklimaatregeling	0PKXI
<input type="checkbox"/>	Comfortabele bestuurdersstoel, luchtgeveerd, met lendensteun en schouderaanpassing	0P2P5
<input type="checkbox"/>	Stoelklimaatregeling bestuurdersstoel	0P2PY
<input type="checkbox"/>	ArMLEUNINGEN bestuurdersstoel comfort	0PGT3

f62994ed-be69-4178-bd8c-d20ca40e7f68



<input type="checkbox"/>	Verstelling hoogte veiligheidsgordel, bestuurdersstoel	0P4XQ
<input type="checkbox"/>	Bijrijdersstoelpakket Vario, niet geveerd, draaibaar, opklapbaar	0PKTW
<input type="checkbox"/>	Bijrijdersstoel Vario, draaibaar, opklapbaar, niet geveerd	0P2OS
<input type="checkbox"/>	ArMLEUNINGEN bijrijdersstoel comfort	0PGT4
<input type="checkbox"/>	Melding veiligheidsgordel, 1e rij stoelen, akoestisch en optisch	0P8L1
<input type="checkbox"/>	Kleur veiligheidsgordel, rood	0P2PM
<input type="checkbox"/>	Multifunctioneel stuurwiel, leder, hoogte en kanteling verstelbaar	0P2GC
<input type="checkbox"/>	Stuurwiel, met parkeerstand	0P2GE
<input type="checkbox"/>	Stuurslot, met elektronische wegrijblokkering	0P3K0
<input type="checkbox"/>	Elektronisch geregeld stuursysteem MAN ComfortSteering	0P1MI
<input type="checkbox"/>	Instrumentengroep Professional 12,3 inch	0P3L2
<input type="checkbox"/>	Tachograaf, digitaal, met remote communicatie (volgens DSRC), MAN	0P5DW
<input type="checkbox"/>	Tachograaf/ snelheidsmeter, geijkt	0P2KG
<input type="checkbox"/>	Rijtijdsensor (weergave op instrumentengroep)	0PBZH
<input type="checkbox"/>	2 contactdozen, midden cabine, 12 V en 24 V	0P2HX
<input type="checkbox"/>	2 bekerhouders, uitschuifbaar, in instrumentenbord	0P2FA
<input type="checkbox"/>	Comfortvak onder infotainmentdisplay	0PFY0
<input type="checkbox"/>	Bedieningspaneel MAN EasyControl Long Haul, 4 functies, bij geopende deur van buitenaf te bedienen	0P3KD
<input type="checkbox"/>	4 enkele DIN-schachten, dakkrans, voor	0P2FJ
<input type="checkbox"/>	Zonder opbergbakje naast stoel	0PJRS
<input type="checkbox"/>	Airconditioning, Climatronic	0P2NT
<input type="checkbox"/>	Hulpverwarming (water), 4 kW	0P2O2
<input type="checkbox"/>	Ventilatie, niet uitschakelbaar, permanent lichte overdruk in cabine (vermindering van binnendringend stof)	0P2NX
<input type="checkbox"/>	1 bed, 110 mm matras, met verstelbaar hoofdeinde, opbergmogelijkheden (incl. zijwand), contactdozen	0PKMT
<input type="checkbox"/>	Bed, onder, met lattenbodem en hoofdverstelling	0P2GY
<input type="checkbox"/>	Stoffen onderbekleding onderste bed	0P2I5
<input type="checkbox"/>	Matras comfortbed, onder, 110 mm	0P2GK
<input type="checkbox"/>	Opbergvak, links, bij onderste bed	0PFYL
<input type="checkbox"/>	Opbergvak, links, op zijwand bij onderste bed	0P2EH
<input type="checkbox"/>	Opbergvak, rechts, op zijwand bij onderste bed	0P2EN
<input type="checkbox"/>	Leeslamp op zwanenhals, achtergedeelte cabine, onder, midden	0P2IV
<input type="checkbox"/>	Gordijn in dwarsrichting, achter stoelen	0P2GP
<input type="checkbox"/>	Opbergkastje, achter, links, van buitenaf en van binnenuit toegankelijk, met inhangbare bak	0P2H1
<input type="checkbox"/>	Opbergkastje, achter, rechts, van buitenaf en van binnenuit toegankelijk, met inhangbare bak	0P2H5
<input type="checkbox"/>	Kleurambiance Desert Beige voor interieur cabine	0P2I7
<input type="checkbox"/>	Interieurstyling analoog kleurambiance	0PGBT
<input type="checkbox"/>	Bestuurderswerkplek-pakket Premium met zonnepaneel voorruit, elektrisch en tapijt op motortunnel	0PKTM
<input type="checkbox"/>	Zonnepaneel voorruit, binnen, elektrisch	0P2FD
<input type="checkbox"/>	Zonnepaneel zijruiten deuren, binnen, mechanisch, bestuurders- en bijrijderszijde	0P2FG
<input type="checkbox"/>	Tapijt, op motortunnel	0P2I9
<input type="checkbox"/>	Binnenverlichting, leeslamp (aan beide zijden), oriëntatielicht (LED)	0PKNA
<input type="checkbox"/>	Binnenverlichting centraal, led, dimbaar	0PGTZ
<input type="checkbox"/>	2 leeslampen, led, 1 aan bestuurderszijde en 1 aan bijrijderszijde	0PGTY
<input type="checkbox"/>	Oriëntatielicht, led Plus, dimbaar	0PGT1
<input type="checkbox"/>	Instapverlichting	0P2IO



<input type="checkbox"/>	Instaphandgrepen, standaard	0PHPK
<input type="checkbox"/>	Extra cabine-isolatie, thermisch	0P2FT
<input type="checkbox"/>	Extra cabine-isolatie, akoestisch	0P2FQ
<input type="checkbox"/>	Gordijn rondom	0P2GS
<input type="checkbox"/>	Binnenbekleding deur, niet afwasbaar	0P2IB
<input type="checkbox"/>	Vrije ruimte, naast bestuurdersstoel	0P2FW
<input type="checkbox"/>	Opberg- en opslagruimte-pakket Premium, met koelkast en opbergvakken	0PKWL
<input type="checkbox"/>	Opbergvak, achterwand cabine, bij onderste bed, met afstandsbediening, bedraad	0P2EX
<input type="checkbox"/>	3 opbergvakken, hoog dak voor, 1 links en 1 rechts, met klep, 1 in het midden met jaloezie	0P2HN
<input type="checkbox"/>	2 laden, middengedeelte instrumentenbord	0P2HM
<input type="checkbox"/>	Koelkast uittrekbaar en lade, middengedeelte, aan de achterkant	0P2HD
<input type="checkbox"/>	Afvalbak voor middengedeelte, aan de achterkant	0P2EC
<input type="checkbox"/>	2 contactdozen, cabine liggende onder, 12 V en 24 V, alsmede 2 USB-bussen, 5 V, alleen opladen	0P2HZ
<input type="checkbox"/>	2 contactdozen, dakopbergvak cabine, 12 V en 24 V	0P2HV
<input type="checkbox"/>	Handgreep binnen boven alle portieren van de cabine	0P2G2
<input type="checkbox"/>	Accessoires en gereedschap	0PKXC
<input type="checkbox"/>	Boordgereedschap	0P2TX
<input type="checkbox"/>	EHBO-set	0P3F3
<input type="checkbox"/>	Gevarendriehoek	0P3FI
<input type="checkbox"/>	Ruitenwasset	0P3CI
<input type="checkbox"/>	Brandblusser, 3 kg, achtergedeelte cabine, binnen, in taal van voertuigdocumentatie	0P2YF
<input type="checkbox"/>	Persluchtaansluiting, cabine, met persluchtslang en persluchtpistool	0P2FM
<input type="checkbox"/>	Zonder krik	0P3F6
<input type="checkbox"/>	Gebruiksaanwijzing in het Frans, gedrukt, extra	0P2JC

Intelligent Truck

<input type="checkbox"/>	Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)	0P1TN
<input type="checkbox"/>	Antislipregeling (ASR)	0P1T2
<input type="checkbox"/>	Voertuiginstelling via bestuurderskaart, automatisch	0P4FG
<input type="checkbox"/>	Cruise control ACC, met afstandsregeling	0P1TP
<input type="checkbox"/>	Rijsnelheidsbegrenzer, instelbaar, limiter (motorafregeling)	0P0C3
<input type="checkbox"/>	Noodremassistent EBA Plus, niet uitschakelbaar	0PHNC
<input type="checkbox"/>	Lane Departure Warner LDW	0P1TT
<input type="checkbox"/>	Lane Change Support LCS en dodehoekhulp	0P5DI
<input type="checkbox"/>	Vermoeidheidswaarschuwing MAN AttentionGuard, niet uitschakelbaar	0PKED
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor alcoholslot, kan niet worden omzeild	0PHN3
<input type="checkbox"/>	Frontdetectie, uitschakelbaar	0PHMY
<input type="checkbox"/>	Verkeersbordherkenning	0PHND
<input type="checkbox"/>	Reversing Motion System	0PHNW
<input type="checkbox"/>	Zonder afstandswaarschuwingssysteem	0PKA0
<input type="checkbox"/>	Zonder MAN SafeStop Assist	0PLB5
<input type="checkbox"/>	Infotainmentbediening MAN SmartSelect met touchpad en toetsen voor directe toegang	0P3KV
<input type="checkbox"/>	MAN mediasysteem Navigation Professional 12,3"	0P2LZ
<input type="checkbox"/>	MAN Soundsystem Advanced met subwoofer	0P2MI
<input type="checkbox"/>	Navigatiekaart Europa en Rusland	0P2MX
<input type="checkbox"/>	Online Traffic voor navigatiefunctie	0P2N4
<input type="checkbox"/>	Connectivity Board Module	0P2MO



- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Smartphone-integratie | 0P2NE |
| <input type="checkbox"/> | Optie voor integratie van MAN apps in het voertuig | 0P2MC |
| <input type="checkbox"/> | Frans extra voor display | 0P2JT |

Opbouwvarianten/koppelingen

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Remaansluiting oplegger, 2 leidingen, achter cabine, Wendeflex met standaardkoppeling | 0P1O2 |
| <input type="checkbox"/> | Opleggercontactdoos achter cabine, 24 V, 15-polig | 0P1P9 |
| <input type="checkbox"/> | Spiraalkabel naar oplegger, elektr., voor aanhangwagencontactdoos achter cabine, 24 V, 15-polig naar 15-polig | 0P8NY |
| <input type="checkbox"/> | Y-spiraalkabel naar oplegger, elektrisch, voor aanhangwagencontactdozen achter cabine, 24 V, 15-polig naar 7+7-polig | 0P1QO |
| <input type="checkbox"/> | Spiraalkabel naar oplegger, elektrisch, voor aanhangwagencontactdoos ABS, achter cabine | 0P8O1 |
| <input type="checkbox"/> | 40 mm bouwhoogte koppelingsschotel (tot max. 20.000 kg opleggerlast) | 0P1Q3 |
| <input type="checkbox"/> | Koppelschotel JOST JSK 37 C 2 inch | 0P1RM |
| <input type="checkbox"/> | Kingpin, diameter 2 inch | 0P1RY |
| <input type="checkbox"/> | Fabrikant opleggerkoppeling Jost | 0PBY1 |
| <input type="checkbox"/> | 185 mm bouwhoogte koppelschotel | 0P1PS |
| <input type="checkbox"/> | Koppelschotel, automatische smering | 0P1Q7 |
| <input type="checkbox"/> | Rubberen scharnierlagersysteem opleggerkoppeling | 0PBY6 |
| <input type="checkbox"/> | Bediening koppelschotel, normale handgreep | 0P1QI |
| <input type="checkbox"/> | Sensorsysteem opleggerkoppeling | 0PHN6 |
| <input type="checkbox"/> | 575 mm opleggermaat van midden laatste as | 0P5BF |
| <input type="checkbox"/> | Voertuigconfiguratie voor oplegger | 0P0XX |
| <input type="checkbox"/> | Zonder aanhanger-/sleepkoppeling op afsluitende dwarsdrager | 0P1NQ |
| <input type="checkbox"/> | Vorbereiding voor aanhangerkoppeling op afsluitende dwarsdrager | 0P1SQ |
| <input type="checkbox"/> | Zonder remaansluiting voor aanhangwagen op chassisuiteinde, midden | 0P1O0 |
| <input type="checkbox"/> | Zonder aanhangwagencontactdoos op chassisuiteinde | 0P1OW |
| <input type="checkbox"/> | Aanhangwagencontactdoos voor antiblokkeersysteem (ABS), achter cabine | 0P1O5 |
| <input type="checkbox"/> | Interface v. gegevensuitwiss. m. opb. (KSM) en motortussentoerentalreg. (ZDR), voorzijde cabine | 0P2NA |
| <input type="checkbox"/> | Zonder ventilatorwiel voor krachtafnemer, transmissieafhankelijk | 0P4VR |
| <input type="checkbox"/> | Brancheparametering, algemeen | 0P4X0 |
| <input type="checkbox"/> | Sleepoog, voorzijde voertuig, schroefbaar | 0P1MR |

Spuitwerk

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk cabine | 0P6YB |
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk hoog dak | 0P6YD |
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk Aero-pakket (dakspoiler met sideflaps) | 0P6X2 |
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk portierverlenging en instappen | 0P6X8 |
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk spatborden, achter cabine | 0P6YF |
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk bumpers, kunststof | 0P6YN |
| <input type="checkbox"/> | Zonder extra spuitwerk chassis | 0PJTK |
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk velgen, staal, speciale kleur | 0P8PR |

Andere

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Transport naar België / Transport vers Belgique | BE001 |
| <input type="checkbox"/> | Recytyre 6 banden | BE006 |



<input type="checkbox"/>	Reference Truck	BE018
<input type="checkbox"/>	Zonder Recytyre 6 banden 17,5"	BE206
<input type="checkbox"/>	BE standard	BE701
<input type="checkbox"/>	Standard GM	BE714
<input type="checkbox"/>	NL	BE719

Extra uitrustingen lokaal

<input type="checkbox"/>	PDI Regular - klaarmaken + aanbieden TC - OBU - diesel 50l - Adblue 10l - vloermatten - reinigen	ZLS02
<input type="checkbox"/>	Plaatsen Rema stekker met schakelaar en zekering 200A	ZLS03
<input type="checkbox"/>	Koppelschotelverlenging JOST	ZLS05
<input type="checkbox"/>	Pakket chauffeur bij aflevering nieuwe wagen	ZLS07

Speciale wens van de klant

<input type="checkbox"/>	MIT: Vorbereitung am Band: Schrankkombination	ZFIS0
<input type="checkbox"/>	MIT: kastcombinatie met 3 opbergvakken, achterwand cabine boven, met klapdeksel en jaloezie	ZFISW

Kleur

<input type="checkbox"/>	Deklakwerk portierverlenging en instappen	GRIJS METALLIC MAN 7586	M
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk spatborden, achter cabine	GRIJS METALLIC MAN 7586	M
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk hoog dak	GRIJS METALLIC MAN 7586	M
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk bumpers, kunststof	GRIJS METALLIC MAN 7586	M
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk Aero-pakket (dakspoiler met sideflaps)	GRIJS METALLIC MAN 7586	M
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk cabine	GRIJS METALLIC MAN 7586	M
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk velgen, staal, speciale kleur	GITZWART RAL 9005	N

f62994ad-bef69-4178-bd8c-d20caef0e7f68



Technische gegevens: TGX 18.520 4x2 LL SA / L10KAA02

Type voertuig: Voertuigtype trekker (SA)

Cabine: Cabine GX: de maximale (breed, lang, extra hoog)

Soort aandrijving: 4x2

Lengten	mm
TD071 Totale lengte	6175.0
TD063 Voorste voertuigoverhang	1475.0
TD057 Wielbasis tussen voorassen	0
TD058 Wielbasis tussen voorloopas en achteras	0
TD059 Wielbasis tussen achterassen	0
TD060 Wielbasis tussen achteras en sleepas	0
TD064 Achterste frame-uitsteekmaat	800.0
TD072 Afstand van de eerste vooras tot de opbouw	1235.0
TD067 Afstand tot de koppelpen van de vooras, nominale positie	3325.0
TD074 Doorzwaairadius voor	2360.0
TD075 Doorzwaairadius achter	1768.0
TD068 Koppellengte	-

Lengten	mm
TD071 Totale lengte	6175.0
TD063 Voorste voertuigoverhang	1475.0
TD057 Wielbasis tussen voorassen	0
TD058 Wielbasis tussen voorloopas en achteras	0
TD059 Wielbasis tussen achterassen	0
TD060 Wielbasis tussen achteras en sleepas	0
TD064 Achterste frame-uitsteekmaat	800.0
TD072 Afstand van de eerste vooras tot de opbouw	1235.0
TD067 Afstand tot de koppelpen van de vooras, nominale positie	3325.0
TD074 Doorzwaairadius voor	2360.0
TD075 Doorzwaairadius achter	1768.0
TD068 Koppellengte	-

Breedten	mm
TD008 Breedte inclusief achteruitkijkspiegel	2877.0
TD001 Breedte over cabine	2440.0

Breedten	mm
TD008 Breedte inclusief achteruitkijkspiegel	2877.0
TD001 Breedte over cabine	2440.0

Frame	mm
TD009 Frame breedte voor	942.0
TD010 Framebreedte achter	762.0
TD078 Frameprofiel	270 x 85 x 8

Frame	mm
TD009 Frame breedte voor	942.0
TD010 Framebreedte achter	762.0
TD078 Frameprofiel	270 x 85 x 8

Hoogten	mm
TD033 Maximale buitenhoogte, onbeladen	3906.0
TD082 Totale transporthoogte, onbeladen	3836.0

TD034 Maximale buitenhoogte, beladen	3891.0
TD035 Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, onbeladen	977.0
TD036 Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, beladen	947.0
TD045 Heffen vanuit de rijpositie, voor	190.0
TD046 Neerlaten vanuit de rijpositie, voor	90.0
TD047 Heffen vanuit de rijpositie, achter	145.0
TD048 Neerlaten vanuit de rijpositie, achter	90.0
TD051 Hoogte opleggerkoppeling boven bodem onbelast	1205.0
TD052 Hoogte opleggerkoppeling boven bodem belast	1175.0

Hoogten	mm
TD033 Maximale buitenhoogte, onbeladen	3906.0
TD082 Totale transporthoogte, onbeladen	3836.0
TD034 Maximale buitenhoogte, beladen	3891.0
TD035 Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, onbeladen	977.0
TD036 Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, beladen	947.0
TD045 Heffen vanuit de rijpositie, voor	190.0
TD046 Neerlaten vanuit de rijpositie, voor	90.0
TD047 Heffen vanuit de rijpositie, achter	145.0
TD048 Neerlaten vanuit de rijpositie, achter	90.0
TD051 Hoogte opleggerkoppeling boven bodem onbelast	1205.0
TD052 Hoogte opleggerkoppeling boven bodem belast	1175.0

Cirkel afmetingen	m
TD055 Diameter spoorcirkel	13.9
TD056 Diameter draaicirkel	15.8

Cirkel afmetingen	m
TD055 Diameter spoorcirkel	13.9
TD056 Diameter draaicirkel	15.8

Gewichten/lasten	kg
TD026 Gewicht van chassis met cabine	8460.0
TD027 Gewicht van chassis voor	---
TD028 Gewicht van chassis achter	---
TD029 Nuttige last	---
TD018 Wettelijk toegestaan totaalgewicht van het voertuig	19500
TD025 Technisch toegestaan totaalgewicht van het voertuig	20500
TD031 Wettelijk toegestaan totaal treingewicht	44000
TD032 Wettelijk toegestane aanhanglast	0

Gewichten/lasten	kg
TD026 Gewicht van chassis met cabine	8460.0
TD027 Gewicht van chassis voor	---
TD028 Gewicht van chassis achter	---
TD029 Nuttige last	---

De technische gegevens dienen als benadering te worden beschouwd. De waarden zijn deels in vereenvoudigde vorm weergegeven. Nadere aanwijzingen en beschrijvingen vindt u in de betreffende informatie in het overzicht. De inhoud en de gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid en actualiteit van de vermelde gegevens en waarden. Vergissingen en wijzigingen blijven voorbehouden. MAN Truck & Bus AG is alleen aansprakelijk in gevallen van opzet of grove nalatigheid en verwijtbare inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen.



TD018	Wettelijk toegestaan totaalgewicht van het voertuig	19500
TD025	Technisch toegestaan totaalgewicht van het voertuig	20500
TD031	Wettelijk toegestaan totaal treingewicht	44000
TD032	Wettelijk toegestane aanhanglast	0

f62994ad-bae69-4178-bd8c-d20ca40e7f68

De technische gegevens dienen als benadering te worden beschouwd. De waarden zijn deels in vereenvoudigde vorm weergegeven. Nadere aanwijzingen en beschrijvingen vindt u in de betreffende informatie in het overzicht. De inhoud en de gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid en actualiteit van de vermelde gegevens en waarden. Vergissingen en wijzigingen blijven voorbehouden. MAN Truck & Bus AG is alleen aansprakelijk in gevallen van opzet of grove nalatigheid en verwijtbare inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen.